

Stand: 01.09.2017

1. Lackierung unbeschichteter MonoPan®-Oberflächen

Zur Neulackierung bzw. zur Beseitigung von Schäden an der Standard-Oberfläche steht ein Lacksystem zur Verfügung: *Lacksystem der Fa. PETER-LACKE GmbH.*

1.	Reinigung	Reinigungsmittel	Entstaubung und Entfettung, z.B. mit Spezialverdünnung P86001
2.	Primer	Haftvermittler Pehafix P71975	
3.	Grundierung	2K-Füller weiß Pehapol P81914	mit Härter P85045
4.	Decklack	Handelsüblicher 2K-Fahrzeug-Spritzlack	

2. Überlackierung werksseitig lackierter MonoPan®-Oberflächen

MonoPan® kann werksseitig mit einer Standardlackierung (weiß) versehen werden. Das vorhandene Lacksystem ist wie folgt aufgebaut:

1. Plasma-Vorbehandlung
2. Haftvermittler transparent,
3. Füller weiß: RAL9010
4. Decklack.

Die Paneele können in Wunschfarbe überlackiert werden. Die Lackierung sollte wie folgt ablaufen:

1. Reinigung der Oberfläche, nach Maßgabe von Verarbeitungshinweisen der Hersteller.
2. Applikation üblicher 2K-Fahrzeug-Spritzlacke.

Anmerkungen

- Reinigung der Oberfläche (Entstaubung und Entfettung) ist vor der Lackierung notwendig.
- Bei unlackierten MonoPan®-Oberflächen ist eine Vorbehandlung der Oberfläche mit Primer/Haftvermittler, wie z. B. oben beschrieben, für eine ausreichende Haftung zwingend notwendig! Alternative Methoden der Oberflächenbehandlung können ebenfalls angewendet werden. Wenden Sie sich dazu an Firmen, die Verfahren, wie Beflammung oder Plasmabehandlung usw. anbieten.
- Weitere Informationen zu den Lacklieferanten finden Sie unter dem nachfolgenden Internet-Link:

www.peter-lacke.de

Für Anwendung, Verarbeitung und Lagerung beachten Sie bitte das „Technische Merkblatt“ des Herstellers.

Die Angaben dieses Informationsblatts entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über MonoPan® und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Wir behalten uns vor, Änderungen entsprechend dem technischen Fortschritt oder weiterer Entwicklungen vorzunehmen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen.